

Turbo beugel met EPDM-inlage



Robuuste buisbeugel met EPDM-inlage
 Voor alle buistypes
 Klik-scharniersysteem
 Geschikt voor horizontale of verticale montage tegen muur, aan het plafond.
 Hittebestendigheid volgens DIN 4102: Klasse B2
 Geluiddempend volgens DIN 4109

Overzicht maten en gewichten

Art nr	Ø (mm) D	Ø (")	Ø M	B (mm)	H (mm)	W	Max last (N)	
50004745	12-14	1/4"	M8	50	40	25	1100	150
50004746	15-19	3/8"	M8	53	41	25	1000	150
50004747	20-23	1/2"	M8	55	45	25	1000	100
50004748	26-28	3/4"	M8	61	50	25	1000	100
50004749	32-35	1"	M8	69	61	25	1000	50
50004750	40-46	5/4"	M8	85	65	25	1000	50
50004751	48-53	6/4"	M8	90	80	25	1000	50
50004752	54-58		M8	95	85	25	1000	50
50004753	59-62		M8	98	88	25	1000	50
40001255	12-14	1/4"	M8/M10	50	47	25	1000	150
50004755	15-19	3/8"	M8/M10	53	47	25	1000	150
50004756	20-23	1/2"	M8/M10	55	52	25	1000	100
50004757	26-28	3/4"	M8/M10	61	57	25	1000	100
50004758	32-35	1"	M8/M10	69	68	25	1000	50
50004759	40-46	5/4"	M8/M10	85	72	25	1200	50
50004760	48-53	6/4"	M8/M10	90	87	25	1200	50
50004761	54-58		M8/M10	95	92	25	1200	50
50004762	59-62		M8/M10	98	95	25	1200	50

TEKENINGEN

Technische tekeningen

