



CorePro LEDcandle

CorePro LEDcandle ND 5.5-40W E14 827 B35 FR

De CorePro LEDcandle is ontworpen voor renovatievervanging van gloeilampen. Hij past in armaturen met een E14 lampvoet en is een aantrekkelijk product voor kroonluchters. LED-lampen bieden enorme energiebesparingen en minimaliseren de onderhoudskosten.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	E14 [E14]
Merkteken voor winnaar Red Dot Design Award	Winnaar Red Dot Design Award 2016
Ballonvorm	B35 [B 35 mm]
Nominale levensduur (nom.)	15000 h
Schakelcyclus	50.000X
Technisch type	5.5-40W
Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	827 [CCT van 2700 K]
Lichtstroom (nom.)	470 lm
Lichtstroom (opgegeven) (nom.)	470 lm
Kleuraanduiding	Warmwit (WW)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	2700 K
Lichtrendement lamp (opgegeven) (nom.)	85 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (nom.)	80
Lmf bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	5.5 W
Lampstroom (nom.)	50 mA


Overeenkomstig vermogen	40 W
Opstarttijd (nom.)	0.5 s
Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	instant full light
Power Factor (nom.)	0.5
Spanning (nom.)	220-240 V
Temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	95 °C
Regelsystemen en Dimmers	
Dimbaar	Nee
Mechanische eigenschappen en Behuizing	
Ballonafwerking	Mat (FR)
Goedkeuring en Toepassing	
Geschikt voor accentverlichting	No
Energie-efficiëntielabel (EEL)	A+
Energieverbruik kWh/1000 uur	6 kWh
Productgegevens	
Volledige productcode	871829176238600

CorePro LEDcandle

Productnaam voor bestelling	CorePro LEDcandle ND 5.5-40W E14 827 B35 FR
EAN/UPC - Product	8718291762386
Bestelcode	76238600
Local Code	CC5.5-40W827E14
Numerator - Aantal per pak	1

Numerator - Dozen per buitendoos	10
Materiaaln. (12NC)	929001157702
Netto gewicht (per stuk)	0.040 kg

Maatschets



Product	D	C
---------	---	---

LED ND 5.5-40W E14 827 220-240V B35 FR

